





## PISCINE AZURA 350 x 505 - H126

   <p>visuel</p>							
<b>Réf. Ubbink (liner bleu)</b>	<b>7504756</b>						
Code EAN	8711465047562						
<b>Réf. Ubbink (liner beige)</b>	<b>7504757</b>						
Code EAN	8711465047579						
Type de kit	<table border="1"> <tr> <td>√</td> <td>Kit piscine à poser hors sol sur dalle béton</td> </tr> <tr> <td>√</td> <td>Kit piscine à encastrer sur dalle béton</td> </tr> <tr> <td>√</td> <td>Kit piscine à enterrer sur dalle béton</td> </tr> </table>	√	Kit piscine à poser hors sol sur dalle béton	√	Kit piscine à encastrer sur dalle béton	√	Kit piscine à enterrer sur dalle béton
√	Kit piscine à poser hors sol sur dalle béton						
√	Kit piscine à encastrer sur dalle béton						
√	Kit piscine à enterrer sur dalle béton						
Surface nécessaire au sol	4,50 m x 6,05 m						
Dimensions extérieures	3,50 m x 5,05 m						
Dimensions intérieures	3,00 m x 4,55 m						
Surface de nage	13,6 m <sup>2</sup>						
Hauteur	1,26 m						
Profondeur d'eau utile maximum	1,15 m						
Volume d'eau	15,8 m <sup>3</sup>						
Filtration	Filtre à sable D 400 - 6 m <sup>3</sup> /h (sable fourni) + Poolmax TP50						
Liner	75/100ième						
Margelle	Double Margelle Sapin du Nord, ép. 27mm						
Épaisseur paroi	45 mm						
Accessoires fournis	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Feutre de fond anti bactérien 200 g/m <sup>2</sup>						
Montage	2 à 3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton						
Particularités de montage	<b>Installation sur dalle béton obligatoire (épaisseur de la dalle 20cm d'épaisseur minimale)</b>						
Colisage	2 colis						
Garantie de l'ossature	10 ans contre le pourrissement et les attaques d'insectes						
Garantie liner	2 ans						
Garantie filtration	2 ans						
<b>+ Produit</b>	Traitement autoclave classe 4 CTB+ sans chrome Echelle inox Filtration à sable Choix du coloris du liner						
<div data-bbox="459 1653 534 1758">  <p>Le FSC® est un programme indépendant de certification forestière, qui, en plus des aspects environnementaux, s'attache également à l'équité des échanges économiques et humains. "Control Union" a certifié la société UBBINK® selon les critères du FSC®, sous la référence CU-COC-820704.</p> </div> <div data-bbox="459 1769 534 1836">  <p>Produits conformes aux normes NF P90-316 / NF P90-317 / NF P90-318 (tests réalisés par les Laboratoires Pourquery de Lyon, France)</p> </div> <div data-bbox="459 1848 534 1915">  <p>Produits conformes à la norme NF P90-319 (tests réalisés par IFTS, Institut de la Filtration et des techniques Séparatives, Foulayronnes, France)</p> </div>							
Options disponibles	Nappe à excroissances en HDPE Coffre de filtration CLASSIC Couverture d'hivernage de sécurité 550 g/m <sup>2</sup> NF P90-308 Enrouleur de bâche à bulles Aspirateur automatique Kit spot LED Cascade Mamba						

### Legislation/Regulation

Cette piscine, destinée à un usage familial, est en conformité avec la directive 2001/95/CE compris modifications  
**Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits**  
La conformité avec les normes ci-dessous prouve la conformité du produit désigné par les dispositions de la directive CE susmentionnée:




**NF P 90-316** Kits piscines - Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai

**NF P 90-317** Moyens d'accès - Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai

**NF P 90-318** Groupe de filtration et/ou systèmes de filtration - Exigences de sécurité et de performances

**NF P 90-319** Groupes et systèmes de filtration - Méthode de mesure de l'efficacité de filtration, de la capacité de rétention et de la résistance mécanique

### Types d'installation

	Installation hors sol sur dalle béton.
	Installation semi-enterrée sur dalle béton ATTENTION: Poser une nappe à excroissances en polyéthylène haute densité (non fourni) sur la paroi extérieure pour drainer les eaux de pluie. La hauteur du film doit correspondre au niveau du remblai.
	Installation enterrée sur dalle béton ATTENTION: Poser une nappe à excroissances en polyéthylène haute densité (non fourni) sur la paroi extérieure pour drainer les eaux de pluie. La hauteur du film doit correspondre au niveau du remblai.

### Set de filtration

#### Filtere á sable avec Vanne à voies multiples (version TOP)

<b>Filtere</b>	
Diametre extérieur	400 mm (16")
Surface de filtre	0,125 m <sup>2</sup>
Débit	max. 17 m <sup>3</sup> /h
Pression du système	max. 3,5 bar
Efficacité de filtration	35 µm
Capacité de rétention	800 g
<b>Sable silicieux filtrant</b>	
Remplissage	max. 2/3 de la cuve de filtration / max. 50 kg
Grain du sable (EN 12904:2005)	0,40 – 1,25 mm (TEN 0.65)
<b>Vanne à voies multiples (TOP)</b>	
Raccords	1 1/2"
fonctions	Fermé/Filtration/Rinçage/Lavage/Circulation/Vidange/Hiver

#### Pompe du set de filtration

Modèle	Poolmax TP 50
Tension nominale/fréquence	230 VAC / 50 Hz
Puissance nominale	0,50 HP / 0,37 kW
Débit du groupe de filtration	6,0 m <sup>3</sup> /h
Prise	(DDR) 10mA, IP54
Classe de protection	I
Type de protection	IPX5
Marques de sécurité	CE LVD, CE EMC, TUV GS

### Attention

1) L'utilisation d'un kit piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans le guide d'entretien et d'utilisation.

**2) Il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un élément de protection normalisé.**

3) Dans le cas d'une piscine enterrée, il est obligatoire d'installer un dispositif de sécurité (bâche, alarme, barrières...).

4) Prévoir également l'achat d'un film isolant à disposer avant le remblai.

5) Pour une piscine enterrée ou semi enterrée, avant la première mise en eau, vous équiper d'un système de sécurité conforme aux normes exigées dans votre pays, pour vous prévenir des noyades.

6) Surveiller la boulonnerie et la visserie (par exemple: traces de rouille) lorsque c'est possible

7) Lorsque les travaux d'excavation être sûr de sécuriser les parois latérales.